

Hamмам Hombre



Hamмам Hombre, Catalogue page 140

Caractéristiques de base

Construction

Cabine en éléments composée d'une structure en polystyrène extrudé renforcée par de la fibre de verre et un enduit ciment. Le plafond plat est réalisé dans le même matériaux et est revêtu d'un enduit spécial de couleur blanche.

Les banquettes sont de forme droite et disposent d'un chauffage de surface. Leur largeur de 55 cm permet de s'allonger confortablement.

Les parois et banquettes sont revêtus de grès cérame élégants. Le carrelage au sol est anti-dérapant

Production de vapeur

Le hammam Hombre dispose en série de la technique de production de vapeur professionnelle.

Le générateur est équipé d'un cylindre à résistances qui supporte toutes les qualités d'eau.

Le corps de chauffe est alimenté par une régulation électronique de niveau. Il est équipé d'un dispositif de sécurité manque d'eau et de 2 systèmes de sécurité contre la surchauffe.

Un système de desembouage automatique permet de nettoyer le cylindre. Les boues et le calcaire sont recueillis dans un récipient que l'on peut vider très facilement.

La vapeur produite est introduite dans la cabine au travers d'une cheminée de mélange.

La ventilation est assurée par un extracteur d'air et un ventilateur d'air frais pilotés par la commande de régulation. Le système de ventilation Circotherm assure une diffusion de vapeur très homogène dans la cabine.

L'éclairage est assuré par des spots encastrés dans le plafond.

Commande

La commande dispose d'un affichage rétroéclairé qui permet une lecture rapide de toutes les fonctions disponibles. Les fonctions proposées sont :

- ✓ réglage de la durée du bain avec arrêt automatique en fin de séance
- ✓ réglage de la température de cabine souhaitée
- ✓ réglage du débit de ventilation
- ✓ réglage du débit de vapeur
- ✓ réglage du débit d'essence parfumée
- ✓ indication de la température en cabine
- ✓ indication de l'heure
- ✓ programmation de l'heure de démarrage du hammam (sur 24 heures)
- ✓ diagnostics maintenance et contrôle automatique de bon fonctionnement
- ✓ Asservissements, alarmes, arrêt d'urgence...

Porte

Porte vitrée sans seuil avec verre de sécurité 8mm. Cadre de porte en aluminium anodisé ou peint de couleur blanche. Largeur de porte y compris cadre : 70 cm

Aromatisation

Pompe à fragrance pour alimentation automatique.



- Dimensions et formes sur mesure possibles.
- Toits voutés possibles
- Livable sans carrelage ou avec revêtement au choix

De nombreuses options sont disponibles comme le ciel étoilé, le système hifi, la commande déportée, les portes sur mesure, la robinetterie de douche...

Info : Le hammam Quadrano est aussi disponible avec la technique de production de vapeur pour utilisation privée.

Exemples d'implantations standards

Modèle 16.16

Dimensions Profondeur / Largeur 160/160 cm
Générateur 6 kW
Cabine




Modèle 19.19

Dimensions Profondeur / Largeur 190/190 cm
Générateur 6 kW
Cabine




Modèle 19.20

Dimensions Profondeur / Largeur 190/200 cm
Générateur 6 kW
Cabine



Modèle 25.22

Dimensions Profondeur / Largeur 250/220 cm
Générateur 6 kW
Cabine



Hauteur de cabine : 225 cm

La disposition des banquettes et l'emplacement de la porte peuvent être inversés.