

Infrarouge



Modèle 22.23, Catalogue page 66 (montré avec option Variomoda)

Caractéristiques de base

Construction

Cabine en éléments composée d'une structure en bois chevillée et collée. Le parement intérieur est constitué de lambris en Tremble. Le parement extérieur est réalisé en Pin Scandinave ou contre supplément de prix, en hemlock naturel, hemlock laqué blanc, Pin Scandinave lasuré blanc ou Variomoda. L'isolation thermique est réalisée avec de la laine minérale placée entre les panneaux intérieur et extérieur et est revêtue d'un pare vapeur en aluminium. Seule une face extérieure du sauna est habillée. Possibilité d'habillage des autres faces sur demande.

Ventilation

Un canal de ventilation est intégré dans un des panneaux du sauna et permet d'évacuer l'air vicié vers l'extérieur.

Une ventilation basse est aménagée sous la porte, permettant l'amenée d'air frais nécessaire aux occupants.

Le système Circotherm[®] permet un réglage du débit d'extraction d'air pour un plus grand confort.

Porte

Porte en verre sécurit clair avec seuil et poignée design hêtre/alu.

Ouverture droite ou gauche à préciser.

Aménagement intérieur

Banquette en abachi largeur 60 cm pour un grand confort d'assise. Dossieret et appuie-tête en Abachi.

Habillage entre les banquettes inférieures et supérieures à partir du modèle 16.20. Banquettes en L à partir du modèle 20.20

Technologie Infrarouge

Film chauffant placé derrière le lambris sur toutes les parois murales.

La grande surface de radiation assure un confort optimal à n'importe quel endroit dans la cabine avec un climat agréable et une faible température de l'air.

Régulation

Commande SL033 approuvée à la norme VDE avec contrôle électronique de la température, sécurité contre les projections d'eau, sécurité anti-surchauffe et arrêt automatique du système radiant après quatre heures de fonctionnement. La commande dispose d'un écran d'affichage à cristaux liquides et permet de piloter un poêle de sauna.

Accessoires

Lampe, sablier, thermomètre, règles du sauna et livret " Tout sur le bain de sauna ".

IR-PLUS (Infrarouge et sauna)

L'équipement optionnel de l'IR-PLUS permet de prendre le bain de sauna traditionnel dans la cabine infrarouge. Il comprend :

Poêle Pluris constitué d'une structure en acier à double parois de couleur gris anthracite. Les résistances sont protégées par un carter dans lequel sont stockées 30 kg de pierres d'olivine. Des protections latérales en Abachi sont intégrées sur les faces pouvant être en contact avec le baigneur pour une grande sécurité contre les risques de brûlures.

Le poêle Pluris répond à la norme VDE.

Options


De nombreuses options sont disponibles :

Luminothérapie avec Liftlight, Aquaviva, ciel étoilé, pack son....

Exemples d'implantations


Modèle 12.20

Dimensions Profondeur / Largeur 120/200 cm
 Cabine infrarouge.....
 IR-PLUS.....



Modèle 22.28

Dimensions Profondeur / Largeur 220/280 cm
 Cabine infrarouge.....
 IR-PLUS.....




Modèle 16.20

Dimensions Profondeur / Largeur 160/200 cm
 Cabine infrarouge.....
 IR-PLUS.....




Modèle 22.30

Dimensions Profondeur / Largeur 220/300 cm
 Cabine infrarouge.....
 IR-PLUS.....




Modèle 18.20

Dimensions Profondeur / Largeur 180/200 cm
 Cabine infrarouge.....
 IR-PLUS.....




Modèle 5 angles

Porte en angle



Modèle 20.20

Dimensions Profondeur / Largeur 200/200 cm
 Cabine infrarouge.....
 IR-PLUS.....




La hauteur de cabine est de 206,5 cm pour tous les modèles. Une hauteur spéciale de 216,5 cm est possible.
 Les portes peuvent être placées à droite ou à gauche.



Le sur mesure en bonus : les tailles intermédiaires de cabines sont disponibles en standard par pas de 10 cm.
 Des parois vitrées sont également disponibles ainsi que de nombreux accessoires.

Modèle 20.23


Dimensions Profondeur / Largeur 200/230 cm
 Cabine infrarouge.....
 IR-PLUS.....



Sur les exemples d'implantation figurent des poêles de sauna. Ces équipements sont disponibles pour les modèles IR-PLUS et sont représentés à titre indicatif.

Modèle 22.25

Dimensions Profondeur / Largeur 220/250 cm
 Cabine infrarouge.....
 IR-PLUS.....



Modèle 22.26

Dimensions Profondeur / Largeur 220/260 cm
 Cabine infrarouge.....
 IR-PLUS.....

