

Refugio



Modèle 23.27, Catalogue page 86 (montré avec options)

Caractéristiques de base

Finition Lounge ou Premium au choix

Construction

Cabine en éléments composée d'une structure en bois chevillée et collée. Le parement intérieur est constitué de lambris ou panneaux en hemlock . Le parement extérieur est réalisé en panneaux revêtus d'un plaquage érable sur la face avant et un coté. Le deuxième coté et la face arrière peuvent être habillé contre supplément de prix. L'angle du sauna est un panneau constitué d'un vitrage spécial bombé.

Le coté gauche (ou droit suivant configuration) est agencé avec trois étagères en érable.

L'isolation thermique est réalisée avec de la laine minérale placée entre les panneaux intérieur et extérieur et est revêtue d'un pare vapeur en aluminium.

Ventilation

Un canal de ventilation est intégré dans un des panneaux du sauna et permet d'évacuer l'air vicié vers l'extérieur.

Une ventilation basse est aménagée sous la porte, permettant l'amenée d'air frais nécessaire aux occupants.

Le système Circotherm permet un réglage du débit d'extraction d'air pour un plus grand confort.

Porte

Porte en verre sécurit clair sans seuil avec poignée design Refugio.

Ouverture droite ou gauche à préciser.

Aménagement intérieur

Banquette en abachi Design Lounge ou Premium au choix largeur 60 cm pour un grand confort d'assise. Dossieret et appuie-tête en Abachi. Marchepied en Abachi.

Habillage entre les banquettes inférieures et supérieures. Banquettes en L à partir du modèle 20.20 avec coupe en onglet.

Baguettes d'angles arrondies sans vis apparentes pour la finition entre parois murales et plafond.

Poêle

Poêle Pluris constitué d'une structure en acier à double parois de couleur gris anthracite. Les résistances sont protégé par un carter dans lequel sont stockées 30 kg de pierres d'olivine. Des protections latérales en Abachi sont intégrées sur les faces pouvant être en contact avec le baigneur pour une grande sécurité contre les risques de brûlures.

Le poêle Pluris répond à la norme VDE.

Commande

Commande 16 029 avec microprocesseur permet le réglage de la consigne de température, la durée du bain, la programmation de l'heure de la mise en chauffe du poêle sur 24 heures et la sélection du type de bain souhaité (Saunapur avec commande additionnelle en option). Son large écran rétro éclairé permet de visualiser facilement tous les paramètres de réglages.

La commande gère également le dispositif anti-surchauffe et l'arrêt automatique au bout de 4 heures de fonctionnement. Elle peut être pilotée par un tableau de commande à distance et peut être également raccordée à un système de gestion technique du bâtiment

Accessoires

Seau en bois, louche en bois, lampe Olymp ou Luma suivant finition, sablier Deluxe, thermomètre, set d'huiles essentielles parfums classiques (5 x 250 ml), règles du sauna et livret " Tout sur le bain de sauna ".

Exemples d'implantations

Modèle 22.25 finition Premium

Dimensions Profondeur / Largeur
Cabine sauna..... 220/250 cm




La hauteur de cabine est de 206,5 cm pour tous les modèles. Des hauteurs spéciales sont réalisables comme 216,5 cm ou 226,5 cm.

Les portes peuvent être placées à droite ou à gauche.

D'autres équipements sont disponibles en options.


Modèle 22.25 finition Lounge

Dimensions Profondeur / Largeur
Cabine sauna..... 220/250 cm



Modèle 23.27 finition Premium

Dimensions Profondeur / Largeur
Cabine sauna..... 230/270 cm



Modèle 23.27 finition Lounge

Dimensions Profondeur / Largeur
Cabine sauna..... 230/270 cm

